

Extrait du Mission TICE 38

<http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/spip.php?article1290>

Etape 1 : Installation de SPIP

- Réseaux numériques - Système de publication Web - Beesip - Première installation -



Date de mise en ligne : mardi 3 mai 2011

Mission TICE 38

Téléchargement de SPIP 2.1.12

- Accueil : http://www.spip.net/fr_download
- Archives : <http://files.spip.org/spip/archives/>
- Documentation : http://www.spip.net/fr_article402.html

Cette version de SPIP installe à la racine du site un dossier nommé "prive". Veiller à ne pas écraser un dossier de même nom déjà utilisé par le site.

Création des dossiers et copie des fichiers sur le serveur d'hébergement

1. Extraire le contenu de l'archive spip.zip.
2. Par FTP, transférer les fichiers et dossiers SPIP sur le serveur.
3. A la racine du site, créer les dossiers complémentaires :
 - lib
 - plugins

Autorisations d'accès aux dossiers de SPIP sur le serveur

- Définir à 777 les attributs CHMOD des dossiers :
Sur le serveur académique de Grenoble, ce ne devrait plus être nécessaire compte-tenu des nouveaux paramètres de sécurité.
 - config
 - IMG (et tous les sous-dossiers)
 - local (et tous les sous-dossiers)
 - lib
 - tmp (et tous les sous-dossiers)

Configuration de l'installation

1. Accéder à l'espace privé du site :
http://www.domaine.fr/nom_espace/ecrire
2. Renseigner...
 - la langue du site : Français (par défaut)
 - le type de base de données : MySQL (par défaut) ;
 - l'adresse de la base de données (serveur SQL académique : sql.ac-grenoble.fr) ;
 - le login de connexion à la base SQL ;

Etape 1 : Installation de SPIP

- le mot de passe de connexion à la base SQL.
- le nom de la base de données ;
- le préfixe des tables : le préfixe "spip" par défaut peut être conservé lorsque la base n'héberge que les données d'un SPIP ; sinon, distinguer le préfixe des nouvelles tables pour ne pas écraser les données du préexistant ;
- les nom, adresse mail et identifiants de connexion de l'administrateur du site.

Configuration de l'installation en local sous [EasyPHP 5.3.3](#)

1. Accéder à l'espace privé du site :

http://127.0.0.1/nom_site/crire

2. Renseigner :

- la langue du site : Français (par défaut)
- le type de base de données : MySQL (par défaut) ;
- l'adresse de la base de données (serveur SQL) : 127.0.0.1 à la place de "localhost" par défaut
(l'adresse est spécifiée dans le fichier `phpmyadmin\config.inc.php` à la section `/* Server parameters */`) ;
- le login de connexion à la base SQL : root ;
- le mot de passe de connexion à la base SQL : Laisser vide.
- le nom de la base de données : conserver la sélection par défaut "Créer une nouvelle base de données : nom_site" ;
- le préfixe des tables : conserver le préfixe "spip" par défaut ;
- les nom, adresse mail et identifiants de connexion de l'administrateur du site.

Configuration de l'installation en local sous [WampServer 2.0i](#)

1. Accéder à l'espace privé du site :

http://127.0.0.1/nom_site/crire

2. Renseigner :

- la langue du site : Français (par défaut)
- le type de base de données : MySQL (par défaut) ;
- l'adresse de la base de données (serveur SQL) : localhost
- le login de connexion à la base SQL : root ;
- le mot de passe de connexion à la base SQL : Laisser vide.
- le nom de la base de données : conserver la sélection par défaut "Créer une nouvelle base de données : nom_site" ;
- le préfixe des tables : conserver le préfixe "spip" par défaut ;
- les nom, adresse mail et identifiants de connexion de l'administrateur du site.