

Extrait du Mission TICE 38

<http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/spip.php?article1292>

# Etape 4 : Installation de SPIP

- Réseaux numériques - Système de publication Web - Beesip - Mise à jour SPIP 2.1.xx -



Date de mise en ligne : mardi 3 mai 2011

---

**Mission TICE 38**

---

### Téléchargement de la dernière version de SPIP 2.1.xx

- Accueil : [http://www.spip.net/fr\\_download](http://www.spip.net/fr_download)
- Archives : <http://files.spip.org/spip/archives/>
- Documentation : [http://www.spip.net/fr\\_article402.html](http://www.spip.net/fr_article402.html)

#### Attention !

Cette version de SPIP installe à la racine du site un dossier nommé "prive". Veiller à ne pas écraser un dossier de même nom déjà utilisé par le site.

### Création des dossiers et copie des fichiers sur le serveur d'hébergement

1. Extraire le contenu de l'archive spip.zip.
2. Par FTP, transférer les fichiers et dossiers SPIP sur le serveur.
3. Si l'ancien fichier `ecrire/mes_options.php3` ou `config/mes_options.php` était personnalisé, reporter les valeurs suivantes dans le fichier `ecrire/mes_options.php` :
  - `$table_prefix = "site_spip" ;`
  - `$cookie_prefix = "site_spip"`
4. A la racine du site, créer les dossiers complémentaires :
  - lib  
*L'existence de ce dossier autorise l'installation automatique des bibliothèques utilisées par les plugins.*
  - plugins

### Autorisations d'accès aux dossiers de SPIP sur le serveur

- Définir à 777 les attributs CHMOD des dossiers :  
**Sur le serveur académique de Grenoble, ce ne devrait plus être nécessaire compte-tenu des nouveaux paramètres de sécurité.**
  - config
  - IMG (et tous les sous-dossiers)
  - lib
  - local (et tous les sous-dossiers)
  - tmp (et tous les sous-dossiers)

### Configuration de l'installation

## Etape 4 : Installation de SPIP

---

### 1. Accéder à l'espace privé du site :

[http://www.domaine.fr/nom\\_espace/crire](http://www.domaine.fr/nom_espace/crire)

En cas d'incident ou de message d'erreur avant l'accès à l'interface privée, cette adresse peut être actualisée.

### 2. Renseigner...

- la langue du site : Français (par défaut)
- le type de base de données : MySQL (par défaut) ;
- l'adresse de la base de données (serveur SQL académique : [sql.ac-grenoble.fr](http://sql.ac-grenoble.fr)) ;
- le login de connexion à la base SQL ;
- le mot de passe de connexion à la base SQL.
- le nom de la base de données ;
- le préfixe des tables : le préfixe "spip" par défaut peut être conservé lorsque la base n'héberge que les données d'un SPIP ; sinon, distinguer le préfixe des nouvelles tables pour ne pas écraser les données du préexistant ;
- les nom, adresse mail et identifiants de connexion de l'administrateur du site.

Configuration de l'installation en local sous [EasyPHP 5.3.3](#)

### 1. Accéder à l'espace privé du site :

[http://127.0.0.1/nom\\_site/crire](http://127.0.0.1/nom_site/crire)

### 2. Renseigner :

- la langue du site : Français (par défaut)
- le type de base de données : MySQL (par défaut) ;
- l'adresse de la base de données (serveur SQL) : 127.0.0.1 à la place de "localhost" par défaut  
(l'adresse est spécifiée dans le fichier `phpmyadmin\config.inc.php` à la section `/* Server parameters */`) ;
- le login de connexion à la base SQL : root ;
- le mot de passe de connexion à la base SQL : Laisser vide.
- le nom de la base de données : conserver la sélection par défaut "Créer une nouvelle base de données : nom\_site" ;
- le préfixe des tables : conserver le préfixe "spip" par défaut ;
- les nom, adresse mail et identifiants de connexion de l'administrateur du site.

## Etape 4 : Installation de SPIP

Configuration de l'installation en local sous [WampServer 2.0i](#)

1. Accéder à l'espace privé du site :

[http://127.0.0.1/nom\\_site/ecrire](http://127.0.0.1/nom_site/ecrire)

2. Renseigner :

- la langue du site : Français (par défaut)
- le type de base de données : MySQL (par défaut) ;
- l'adresse de la base de données (serveur SQL) : localhost
- le login de connexion à la base SQL : root ;
- le mot de passe de connexion à la base SQL : Laisser vide.
- le nom de la base de données : conserver la sélection par défaut "Créer une nouvelle base de données : nom\_site" ;
- le préfixe des tables : conserver le préfixe "spip" par défaut ;
- les nom, adresse mail et identifiants de connexion de l'administrateur du site.

### Mise à jour de la base de données

Accéder à l'espace privé du site.

Une fois l'espace privé accessible, si elle est demandée, lancer la mise à jour de la base de données (MAIS NE PAS RESTAURER LA BASE A PRIORI !).

Les caractères accentués ne sont pas interprétés correctement :

1. accéder au jeu de caractères du site par le menu Configuration - Gestion des langues ;

2. remplacer "iso-8859-1" par "utf-8".